

KAUFABVERKAUF

Wenn weg, dann weg!

Upat. **41⁹⁰**



LANGSCHAFTDÜBEL
URD T - Senkkopf

Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung. Galvanisch verzinkt. Antrieb T40.

Typ	Inhalt	Nutzlänge	min. Verankerungstiefe	Art.-Nr.	€/100St.
URD 10x180 T 50 St.	130mm	50mm	166983	41,90	

BOLZENANKER S-Fix-7 **24⁹⁰**



Stahl verzinkt. Montagefertiges Befestigungssystem mit langem durchgehenden Gewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter. Zur Befestigung von Stahlkonstruktionen, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Geländern, Standregalen, Stützen etc. SW: 17.

Länge	Bohr-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	€/100St.
95 mm	10 mm	50 St.	82739	24,90
100 mm	12 mm	25 St.	82747	34,90

Upat. **14⁹**



UNIVERSALDÜBEL

Der Dübel wird durch das Eindrehen der Schraube aufgespreizt und sicher in Vollbaustoffen verankert. In Hohlräumen und hinter Plattenbaustoffen ermöglicht das Verknotten festen Halt. Geeignet für die Durchsteckmontage.

Typ	Inhalt	Länge	Bohr-Ø	Art.-Nr.	€/100 St.
UVD 6	100 St.	50 mm	6 mm	132310	1,49
UVD 12	25 St.	70 mm	12 mm	132308	6,49
UVD 10 R	50 St.	60 mm	10 mm	132307	4,19

TOX **2⁹⁹**



UNIVERSALDÜBEL TRI

Hält in fast allen Baustoffen. Sichere Verknötung in Hohlräumen. Spreizt zuverlässig in Vollstein. Kein Mitdrehen im Bohrloch. Vor- und Durchsteckmontage.

Länge	Bohr-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	€/100 St.
31 mm	5 mm	50 St.	306657	2,99
51 mm	6 mm	100 St.	82773	4,49
61 mm	10 mm	100 St.	82775	10,99
71 mm	12 mm	25 St.	82776	15,99
75 mm	14 mm	20 St.	82777	26,99



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.