

VERKAUF ABVERKAUF



ab 3⁹⁹

BALKENTRÄGER BTN

Dienen als verdeckt liegende Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen. Es können Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45° ausgeführt werden. Europäische Technischer Zulassung ETA 07/124. Stärke: 3,0mm.

Maße A	Maß B	Maß C	Inhalt	Art.-Nr.	€/St.
90 mm	103 mm	46 mm	25 St.	76406	3,99
240 mm	103 mm	46 mm	15 St.	76412	8,99



ab 1⁷⁹

RINGKEILDÜBEL Appel

Unsichtbare Verbindung die für Holzkonstruktionen genutzt wird.

Ø	VE	Art.-Nr.	€/St.
65 mm	150 St.	76245	1,79
126 mm	50 St.	78113	3,49



9⁹⁹

SÄULEN-PFETTEN-VERBINDER

Für Zugverbindungen oder kombiniert beanspruchte Holzverbindungen wie Säulen-Pfetten-Verbindungen.

Art.-Nr. 126597



3⁹⁹

ABDECKHÜLSE

Für Gewinde M24. Verstellbar.
135-220mm

Art.-Nr. 84402

**wenn weg,
dann weg!**



ab 0⁹⁹

ZUGANKER ST

Als Zugverbindung von Holzbauteilen an Beton. Sie können auch bei Kreuzanschlüssen Holz/Holz oder Anschlüsse Holz an anderen Baustoffen eingesetzt werden.

294X 54X 40X2,0

Art.-Nr. 76095

ab 1 St. 1,49 €/St.
ab 50 St. 0,99 €/St.

 Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

VERKAUF ABVERKAUF



FIRSTENDSCHEIBEN Alu

Werden als belüfteter Abschluss am Trockenfirst und am Grat verwendet.

Aus hochwertigem, witterungs- und UV-beständigem Aluminium.

Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.
schwarz/weiß	50	70352	0,99



SCHUTZGITTER H-PVC

Das Vogelschutzgitter zur Dachbelüftung im Traufenbereich und als Abschlussprofil zur Fassadenhinterlüftung. Aus schlagzähem Hart-PVC (witterungsbeständig, UV-stabilisiert).

Farbe	Breite	Länge	Art.-Nr.	€/m.
braun	50mm	60m	71177*	0,29
braun	100mm	5m	71148*	0,44
weiß	100mm	60m	71173	0,49



WAND- UND KAMINAN-SCHLUSSPROFIL

Einseitig klebendes Abdichtungsprofil aus Aluminium. Die funktionelle Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kamin und Wand. Wetterfest, temperaturbeständig, UV-beständig.
Breite 300 mm. Länge 5 m.

Art.-Nr. 106481

- ab 5 m 9,99 €/m
- ab 10 m 8,49 €/m
- ab 20 m 7,99 €/m

Mindestabnahmemenge = 1 VE (5m)



BITUMENBAHN X-Vlies

Anwendungsbereiche: Schalungsbahn auf Holzunterkonstruktion, Unterspannbahn (Dachhinterlüftung). **Merkmale:** Hohe Reißfestigkeit, wasserabweisende Oberfläche, hohe Rutschfestigkeit, sehr robust gegen mechanische Beanspruchung, trittsicher. VE: 50m²

Art.-Nr. 71038*



LÜFTUNGSPROFIL aus PVC

Lüftungswinkel zur Dachbelüftung im Traufenbereich und als Abschlussprofil zur Fassadenhinterlüftung. Aus schlagzähem Hart-PVC (witterungsbeständig, UV-stabilisiert). Länge 2,50m.

Farbe	Abmessung VE	Art.-Nr.	€/m.
weiß	30/50mm 50m	71064*	0,44
braun	30/50mm 50m	71050*	0,39
braun	30/70mm 25m	71076*	0,49
braun	30/90mm 25m	71086*	0,59