

ABVERKAUF



ab 0,89



BALKENSCHUH BSI (Typ I)

Mit innenliegenden Schenkeln, sind für Holz-Holzanschlüsse anwendbar. ETA 06/0270.

Stärke	Maße	VE	Art.-Nr.	ab 1 St. €/St.	ab 10 St. €/St.	ab 25 St. €/St.	ab 50 St. €/St.
2 mm	60x100 mm	50 St.	76075	-	1,09	0,99	0,89
2 mm	140x180 mm	25 St.	76079	1,79	-	-	-



BSN

Werden für den Anschluss von Nebenträger an Hauptträger oder an Stützen verwendet. Die BSN Balkenschuhe sind bei Vollausnagelung auch für zweiachsige Belastung zugelassen.

Stärke	Maße	VE	Art.-Nr.	ab 1 St. €/St.	ab 10 St. €/St.	ab 25 St. €/St.	ab 50 St. €/St.
2 mm	80x150 mm	40 St.	76328	1,49	-	-	-
2 mm	100x200 mm	25 St.	76327	2,69	-	-	-
2 mm	140x180 mm	25 St.	76063	-	1,79	1,69	1,49

BSDI

Für den Anschluss von Holz auf Holz.
 Maße: 160x200 mm
 Art.-Nr. 76470 | nur 5,99 €

AUSVERKAUFT



BULLDOG®-DÜBEL

Werden bei Holz- Holzanschlüssen eingesetzt und können auch für Verbindungen mit Stahlblechen verwendet werden. Entspricht der EN 912. Ø 48 mm. Inhalt: 300 St.

Art.-Nr. 76215

ab 100 St. 0,39 €/St.
 ab 300 St. 0,34 €/St.



BULLDOG®-DÜBEL zweiseitig

Werden ausschließlich für Holz- Holzanschlüsse eingesetzt. Entspricht der EN 912. Ø 117 mm, VE: 25 St.

Art.-Nr. 83761



WINKELVERBINDER ACR

Besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen. VE: 50 St.

Größe	Art.-Nr.	ab 1 St. €/St.	ab 10 St. €/St.	ab 20 St. €/St.	ab 50 St. €/St.
90x90x65 mm	126621	0,63 €	0,79	0,69	0,59
105x105x90 mm	126622	-	1,09	0,99	0,95



BETONWINKEL ABL

Für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton.

Mit Langloch. Maße: 150x75x60 mm. Inhalt: 25 St.

Art.-Nr. 76091



KNAGGE

Zur horizontalen Lastaufnahme und Kippsicherung von Pfetten auf geneigten Bindern und Trägern. In Kombination mit Sparrenpfettenankern eignen sich die Verbinder gleichermaßen zur Windsogsicherung. ETA 06/0106. Maße: 90x90x65x2,0 mm.

Art.-Nr. 76101



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



ab **3,49**



LOCHBLECHSTREIFEN NP

Zur Befestigung von Holz an Holz und der Herstellung von Zuganschlüssen. Individueller Zuschnitt auf der Baustelle möglich.
VE: 20 St.

Maße	Stärke	Art.-Nr.	€/St.
60x1200mm	2mm	76124	3,49
160x1200mm	2mm	76129	6,49
200x1200mm	2mm	76131	9,99

11,99



STÜTZENFUSS Typ T

Pfostenträger mit 20mm Torstahl zum Einbetonieren, feuerverzinkt. Schwertplatte mit je 4 Bohrungen Ø 8,5mm. Abmessung: 90x 60x 110x260mm
Art.-Nr. 76410

SIMPSON

Strong-Tie



WINKEL-**ab 0,39** VERBINDER AH

Für die Befestigung von Holz an andere Baustoffe wie z.B. an Beton durch eine Bolzenverbindung im kurzen Schenkel. Abmessung: 90x 35x 40x2,5mm

Art.-Nr. 76190

ab 1 St. **0,59 €/St.**
ab 100 St. **0,39 €/St.**



ab **0,39**



LOCHPLATTENWINKEL ANPS

Der Winkelverbinder eignet sich für einfache und leichte Holzkonstruktionen ohne statischen Anspruch. Die Befestigung erfolgt z.B. mit Kammnägeln.

Maße	VE	Art.-Nr.	ab 1 St. €/St.	ab 50 St. €/St.	ab 100 St. €/St.	ab 200 St. €/St.
2,0mm						
60x60x60mm	100 St.	76143	-	0,59	0,49	0,39
60x60x80mm	100 St.	76144	0,44	-	-	-
2,5mm						
60x60x80mm	100 St.	76153	2,13	-	-	-
80x80x100mm	50 St.	76148	3,39	-	-	-
100x200x100mm	25 St.	76155	2,69	-	-	-



ab **0,25**



SPARRENPFETTENANKER SPF

Für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendbar. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden. ETA 07/0137.

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 St. €/St.	ab 50 St. €/St.	ab 100 St. €/St.
links					
210mm	100 St.	76045	0,44	0,39	0,34
170mm	100 St.	76043	0,35	0,29	0,25
330mm	50 St.	76168	1,79	1,59	1,49
290mm	100 St.	76167	1,19	1,09	0,99
rechts					
210mm	100 St.	76044	0,44	0,39	0,34
250mm	100 St.	76046	0,59	0,49	0,44
330mm	50 St.	76169	1,79	1,59	1,49



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ZWEYGART®