

ZWpro BC-900 PU-Multireiniger

Erstellt: 20.07.2017
Version: 1

Überarbeitet: 20.07.2017

Druckdatum: 20.07.2017
Seite: 1 von 2

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit	Prüfvorschrift / Bemerk.
Lösemittelbasis	Aceton		
Farbe	farblos		
Inhalt	500	ml	
Haltbarkeit	24	Monate	frostfrei, trocken, aufrecht
Lagertemperatur	+ 5 bis + 20	°C	

Anwendungshinweise

Für die routinemäßige Reinigung von PU-Schaumpistolen nach dem Einsatz. Zum Entfernen von frischen Polyurethanschaum-Resten auf Arbeitsflächen, Textilien oder anderen Oberflächen. Zum Reinigen und Entfetten von verschmutzten Untergründen.

Der PU-Reiniger ist ein hochaktiver Kaltreiniger für das gründliche Entfernen von frischem sowie zum Anweichen von ausgehärtetem PU-Schaum. Gewährleistet bei regelmäßiger Anwendung die dauerhafte Funktionsfähigkeit von Schaumpistolen.

PU-Reiniger-Spray mit aufgesetztem Sprühkopf für zielgerichtetes Sprühen: Zum Reinigen des Dosenventils, Dosenadapters, Pistolenschaftes bzw. Winkelstückrohres und zum Entfernen von Schaumresten und –Spritzern auf diversen Untergründen. Hierzu frischen Schaum direkt besprühen und gelösten Schaum mit sauberem Tuch abwischen.

PU-Pistolenreiniger: Zum Durchspülen von Schaumpistolen. Dabei, nach Entfernen von ausgehärteten PU-Resten im Adapter, PU-Reiniger zügig auf die Dosierpistole aufschrauben und einige Male Abzughebel betätigen. Reiniger ggf. etwas einwirken lassen. Die Pistole kann dann in Verbindung mit der Reinigerdose über einen längeren Zeitraum gelagert werden.

Bei Lagerung ohne Verbindung mit dem Reiniger oder vor dem Austausch von Ersatzteilen empfiehlt es sich die Pistole durch mehrfaches Wiederholen des Reinigungsvorganges gründlich zu reinigen, um alle PU-Reste im Pistoleninneren zu entfernen.

ZWpro BC-900 PU-Multireiniger

Erstellt: 20.07.2017
Version: 1

Überarbeitet: 20.07.2017

Druckdatum: 20.07.2017
Seite: 2 von 2

PU-Reiniger kann empfindliche Untergründe (z. B. Lack, Farbe, Kunststoffe, Textilien) anlösen oder verfärben. Wir empfehlen daher generell, vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit bzw. Farbechtheit zu prüfen.

Achtung: Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch nur unverbindliche Hinweise und keine Garantie im Sinne von § 443 BGB. Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Verklebung zu erproben.