

TECHNISCHES DATENBLATT

ZW^{PRO}™ BC-940 Reiniger

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Klare, transparente und wasserdünne Flüssigkeit zur optimalen Reinigung aller nicht saugfähigen Haftflächen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zum Reinigen und Entfetten von porengeschlossenen Untergründen für Metalle und glasierte Oberflächen vor Staub, Fett, Ölen, Fingerabdrücken etc.

Art.-Nr. Inhalt

66284 1000ml

VERARBEITUNGSHINWEISE

Einen Lappen, z.B. Industriekrepp, Einwegtuch oder ungefärbtes Toilettenpapier, mit EVT Spezial-Reiniger tränken und damit die Oberflächen gründlich abreiben. Bei besonders hartnäckigen Oberflächenverschmutzungen, wie Wachsen, Trenn- oder Gleitmitteln wird ein besseres Ergebnis erzielt, wenn man mit einer mit EVT Spezial-Reiniger getränkten Stahlwolle aufraut. Danach mit dem getränkten Lappen nochmals nachwischen.

WICHTIG: Vor der Anwendung an unsichtbarer Stelle Versuch durchführen, da manche Oberflächen nach längerer Einwirkzeit angegriffen werden können.

ABLÜFTDAUER:

2 Minuten - die angegebene Ablüftdauer bezieht sich auf Raumklima, d.h. 23°C und 50% relativer Feuchtigkeit. Sie kann sich bei tieferen Temperaturen erheblich verlängern, bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Zeit.

LAGERUNG:

Kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig

 **ZW^{PRO}™ BC-940** REINIGER

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Durch jede Neuauflage dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.